

IEC 60228; EN 60228 VE VDE 0295'E GÖRE İLETKEN DİRENÇ DEĞERİ

İletken Ölçüleri	Güç kabloları ve telleri					
	Bakır İletkenler				Alüminyum İletkenler	
	Kalaylı Teller		Çıplak Teller		Çıplak Teller	
	Sınıf1 Sınıf2	Sınıf5 Sınıf6	Sınıf1 Sınıf2	Sınıf5 Sınıf6	Sınıf1	Sınıf2
Normal Kesit mm ²	Ω/km	Ω/km	Ω/km	Ω/km	Ω/km	Ω/km
0,05	-	~380	-	~360	-	-
0,08	-	~240	-	~230	-	-
0,09	-	~230	-	~215	-	-
0,14	-	~140	-	~138	-	-
0,20	-	~96,8	-	~95	-	-
0,25	-	~79,3	-	~78	-	-
0,34	-	~57,1	-	~56	-	-
0,50	36,70	40,10	36,00	39,00	-	-
0,75	24,80	26,70	24,50	26,00	-	-
1	18,20	20,00	18,10	19,50	-	-
1,50	12,20	13,70	12,10	13,30	-	-
2,50	7,56	8,21	7,41	7,98	-	-
4	4,70	5,09	4,61	4,95	-	-
6	3,11	3,39	3,08	3,33	-	-
10	1,84	1,50	1,83	1,91	-	-
16	1,16	1,24	1,15	1,21	-	1,910
25	0,734	0,795	0,727	0,780	1,200	1,200
35	0,529	0,565	0,524	0,554	0,868	0,868
50	0,391	0,393	0,387	0,386	0,641	0,641
70	0,270	0,277	0,268	0,272	0,443	0,443
95	0,195	0,210	0,193	0,206	0,320	0,320
120	0,154	0,164	0,153	0,161	0,253	0,253
150	0,126	0,132	0,124	0,129	0,206	0,206
185	0,1260	0,108	0,0991	0,106	0,164	0,164
240	0,0762	0,0817	0,0754	0,0801	0,125	0,125
300	0,0607	0,0654	0,0601	0,0641	0,100	0,100
400	0,0475	0,0495	0,0470	0,0486	-	0,0778
500	0,0369	0,0391	0,0366	0,0384	-	0,0605
630	0,0286	0,0292	0,0283	0,0287	-	0,0469